

ARTEIN PARTS

CATALOGUE 2018



1. MATERIAL PARA JUNTAS: PAPEL ACEITADO (120°C) P.4

GASKET MATERIAL: OIL JOINTING PAPER (120°C)

MATÉRIEL À JOINTS: FEUILLE PAPIER HUILÉ (120°C)


2. MATERIAL PARA JUNTAS: CARTÓN PENSADO (250°C) P.6

GASKET MATERIAL: COMPRESSED SHEET (250°C)

MATÉRIEL À JOINTS: FEUILLE CARTON PRESSÉ (250°C)


3. MATERIAL PARA JUNTAS: MATERIAL ARMADO CON ACERO (350°C) P.8

GASKET MATERIAL: STEEL WIRE REINFORCED SHEET (350°C)

MATÉRIEL À JOINTS: FEUILLE RENFORCÉE ACIER (350°C)


4. MATERIAL PARA JUNTAS: CORCHO-CAUCHO NBR (100°C) P.10

GASKET MATERIAL: NBR RUBBER-CORK (100°C)

MATÉRIEL À JOINTS: GOMME DE LIÈGE (100°C)


5. PROTECTOR TÉRMICO ADHESIVO (TEFIBRAL) (500°C) P.12

ADHESIVE THERMAL PROTECTOR (TEFIBRAL) (500°C)

PROTECTEUR THERMIQUE ADHÉSIF (TEFIBRAL) (500°C)


6. PASTA SELLANTE DE SILICONA ELRING DIRKO HT (ROJA 315°C) P.14

SILICONE SEALING COMPOUND ELRING DIRKO HT (RED 315°C)

PÂTE À JOINTS AU SILICONE ELRING DIRKO HT (ROUGE 315°C)


7. PASTA SELLANTE DE SILICONA ELRING DIRKO (GRIS 300°C) P.16

SILICONE SEALING COMPOUND ELRING DIRKO (GREY 300°C)

PÂTE À JOINTS AU SILICONE ELRING DIRKO (GRIS 300°C)


8. KIT DE FIJACIÓN DE BATERÍA (ESPUMA ADHESIVA DE CAUCHO EPDM) P.18

BATTERY MOUNTING KIT (ADHESIVE EPDM RUBBER SOFT FOAM)

KIT DE FIXATION DE BATTERIE (MOUSSE ADHÉSIVE EN CAOUTCHOUC EPDM)


9. ARANDELAS TÉRMICAS REFORZADAS CON ACERO (350°C) P.19

STEEL REINFORCED THERMAL WASHERS (350°C)

RONDELLES RENFORCÉES ACIER (350°C)


10. ARANDELAS DE COBRE P.20

COPPER WASHERS

RONDELLES DE CUIVRE



11. FIBRA PARA ESCAPE: 550°C P.21

EXHAUST MAT: 550°C

FIBRE POUR ÉCHAPPEMENT: 550°C


12. FIBRA PARA ESCAPE: 850°C P.22

EXHAUST MAT: 850°C

FIBRE POUR ÉCHAPPEMENT: 850°C


13. FIBRA PARA ESCAPE: 1.100°C P.23

EXHAUST MAT: 1.100°C

FIBRE POUR ÉCHAPPEMENT: 1.100°C


14. BRIDAS DE NYLON PARA CABLES P.24

NYLON CABLE TIES

COLLIERS DE SERRAGE EN NYLON


15. ABRAZADERAS METÁLICAS SIN-FIN, W2 Pg.26

WORM DRIVE HOSE CLAMPS, W2

COLLIERS DE SERRAGE À VIS TANGENTE, W2


W2
16. ABRAZADERAS METÁLICAS SIN-FIN, W4 P.27

WORM DRIVE HOSE CLAMPS, W4

COLLIERS DE SERRAGE À VIS TANGENTE, W4


W4
17. ABRAZADERAS METÁLICAS SIN-FIN, W5 P.28

WORM DRIVE HOSE CLAMPS, W5

COLLIERS DE SERRAGE À VIS TANGENTE, W5


W5
18. ABRAZADERAS DE UNA SOLA PIEZA (CLAMP/CLICK), W4 P.29

ONE-PIECE HOSE CLIPS (CLAMP/CLICK), W4

COLLIERS DE SERRAGE MONOBLOC (CLAMP/CLICK), W4





1. MATERIAL PARA JUNTAS: PAPEL ACEITADO (120°C)
GASKET MATERIAL: OIL JOINTING PAPER (120°C)
MATÉRIEL À JOINTS: FEUILLE PAPIER HUILÉ (120°C)

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE

COMPRESIBILIDAD / COMPRESSIBILITY / COMPRESSIBILITÉ (ASTM F-36): ≤ 40%

RECUPERACIÓN ELÁSTICA / RECOVERY / RÉCUPÉRATION ÉLASTIQUE (ASTM F-36): ≥ 40%

HOJAS INDIVIDUALES / INDIVIDUAL SHEETS / FEUILLES INDIVIDUELLES:



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm)
VHPV000000025	140 x 195 (S)	0,25
VHPV000000050	140 x 195 (S)	0,50
VHPV000000080	140 x 195 (S)	0,80
VHPV000000100	140 x 195 (S)	1,00
VHMOV000000015	195 x 475 (M)	0,15
VHMOV000000025	195 x 475 (M)	0,25
VHMOV000000050	195 x 475 (M)	0,50
VHMOV000000080	195 x 475 (M)	0,80
VHMOV000000100	195 x 475 (M)	1,00
VHGV000000015	300 x 450 (L)	0,15
VHGV000000020	300 x 450 (L)	0,20
VHGV000000025	300 x 450 (L)	0,25
VHGV000000030	300 x 450 (L)	0,30
VHGV000000040	300 x 450 (L)	0,40
VHGV000000050	300 x 450 (L)	0,50
VHGV000000080	300 x 450 (L)	0,80
VHGV000000100	300 x 450 (L)	1,00
VHGV000000120	300 x 450 (L)	1,20
VHGV000000150	300 x 450 (L)	1,50
VHGV000000200	300 x 450 (L)	2,00




KITS

PRO SERIES

	VKM0000000010 (KIT 4x)	1 u. / 195 x 475 (M) 1 u. / 195 x 475 (M) 2 u. / 195 x 475 (M)	0,15 0,25 0,50
	VKM0000000011 (SUPER-KIT 8x)	1 u. / 350 x 450 (L) 1 u. / 350 x 450 (L) 1 u. / 350 x 450 (L) 1 u. / 350 x 450 (L) 1 u. / 350 x 450 (L) 1 u. / 350 x 450 (L) 1 u. / 350 x 450 (L) 1 u. / 350 x 450 (L)	0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,80 1,00





2. MATERIAL PARA JUNTAS: CARTÓN PRENSADO (250°C)

GASKET MATERIAL: COMPRESSED SHEET (250°C)

MATÉRIEL À JOINTS: FEUILLE CARTON PRESSÉ (250°C)

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE


COMPRESIBILIDAD / COMPRESSIBILITY / COMPRESSIBILITÉ (ASTM F-36): ≤ 15%

RECUPERACIÓN ELÁSTICA / RECOVERY / RÉCUPÉRATION ÉLASTIQUE (ASTM F-36): ≥ 50%

HOJAS INDIVIDUALES / INDIVIDUAL SHEETS / FEUILLES INDIVIDUELLES:



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm)
VHPK000000030	140 x 195 (S)	0,30
VHPK000000050	140 x 195 (S)	0,50
VHPK000000080	140 x 195 (S)	0,80
VHPK000000100	140 x 195 (S)	1,00
VHMK000000030	195 x 475 (M)	0,30
VHMK000000050	195 x 475 (M)	0,50
VHMK000000080	195 x 475 (M)	0,80
VHMK000000100	195 x 475 (M)	1,00
VHGK000000030	300 x 450 (L)	0,30
VHGK000000050	300 x 450 (L)	0,50
VHGK000000080	300 x 450 (L)	0,80
VHGK000000100	300 x 450 (L)	1,00
VHGK000000150	300 x 450 (L)	1,50
VHGK000000200	300 x 450 (L)	2,00


KIT
PRO SERIES


Referencia
Part Number
Référence

VKM0000000020
(KIT 4x)

Contenido / Dimensiones (mm)
Contents / Dimensions (mm)
Contenu / Dimensions (mm)

1 u. / 195 x 475 (M)
2 u. / 195 x 475 (M)
1 u. / 195 x 475 (M)

Espesor (mm)
Thickness (mm)
Épaisseur (mm)

0,30
0,50
0,50



3. MATERIAL PARA JUNTAS: MATERIAL ARMADO CON ACERO (350°C)

GASKET MATERIAL: STEEL WIRE REINFORCED SHEET (350°C)

MATÉRIEL À JOINTS: FEUILLE RENFORCÉE ACIER (350°C)

PARA ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS PRESIONES / FOR HIGH TEMPERATURE AND HIGH PRESSURE /

POUR DES HAUTES TEMPÉRATURES ET DES HAUTES PRESSIONS

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE

COMPRESIBILIDAD / COMPRESSIBILITY / COMPRESSIBILITÉ (ASTM F-36): $\leq 15\%$

RECUPERACIÓN ELÁSTICA / RECOVERY / RÉCUPÉRATION ÉLASTIQUE (ASTM F-36): $\geq 30\%$

HOJAS INDIVIDUALES / INDIVIDUAL SHEETS / FEUILLES INDIVIDUELLES:



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm)
VHPM000000080	140 x 195 (S)	0,80
VHPM000000120	140 x 195 (S)	1,20
VHPM000000150	140 x 195 (S)	1,50
VHMM000000080	195 x 475 (M)	0,80
VHMM000000120	195 x 475 (M)	1,20
VHMM000000150	195 x 475 (M)	1,50
VHGM000000080	300 x 450 (L)	0,80
VHGM000000100	300 x 450 (L)	1,00
VHGM000000120	300 x 450 (L)	1,20
VHGM000000150	300 x 450 (L)	1,50
VHGM000000200	300 x 450 (L)	2,00

KIT
PRO SERIES


Referencia
Part Number
Référence

VKM0000000030
(KIT 2x)

Contenido / Dimensiones (mm)
Contents / Dimensions (mm)
Contenu / Dimensions (mm)

1 u. / 195 x 475 (M)
1 u. / 195 x 475 (M)

Espesor (mm)
Thickness (mm)
Épaisseur (mm)

0,80
1,20





4. MATERIAL PARA JUNTAS: CORCHO-CAUCHO NBR (100°C)

GASKET MATERIAL: NBR RUBBER-CORK (100°C)

MATÉRIEL À JOINTS: GOMME DE LIÈGE (100°C)

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE

COMPRESIBILIDAD / COMPRESSIBILITY / COMPRESSIBILITÉ (ASTM F-36): ≤ 50%

RECUPERACIÓN ELÁSTICA / RECOVERY / RÉCUPÉRATION ÉLASTIQUE (ASTM F-36): ≥ 75%

HOJAS INDIVIDUALES / INDIVIDUAL SHEETS / FEUILLES INDIVIDUELLES:



Referencia Part number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm)
VHPC000000100	140 x 195 (S)	1,00
VHPC000000150	140 x 195 (S)	1,50
VHPC000000200	140 x 195 (S)	2,00
VHMC000000100	195 x 475 (M)	1,00
VHMC000000150	195 x 475 (M)	1,50
VHMC000000200	195 x 475 (M)	2,00
VHGC000000100	300 x 450 (L)	1,00
VHGC000000150	300 x 450 (L)	1,50
VHGC000000200	300 x 450 (L)	2,00
VHGC000000300	300 x 450 (L)	3,00
VHGC000000400	300 x 450 (L)	4,00


KIT
PRO SERIES


Referencia
Part Number
Référence

VKM0000000040
(KIT 3x)

Contenido / Dimensiones (mm)
Contents / Dimensions (mm)
Contenu / Dimensions (mm)

1 u. / 195 x 475 (M)
1 u. / 195 x 475 (M)
1 u. / 195 x 475 (M)

Espesor (mm)
Thickness (mm)
Épaisseur (mm)

1,00
1,50
2,00





5. PROTECTOR TÉRMICO ADHESIVO (TEFIBRAL) (550°C)
ADHESIVE THERMAL PROTECTOR (TEFIBRAL) (550°C)
PROTECTEUR THERMIQUE ADHÉSIF (TEFIBRAL) (550°C)

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE
 SIN CERÁMICA / CERAMIC FREE / SANS CÉRAMIQUE

HOJAS INDIVIDUALES / INDIVIDUAL SHEETS / FEUILLES INDIVIDUELLES:



490HT



1000HT

Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor (mm) / Densidad (g/m ²) Thickness (mm) / Density (g/m ²) Épaisseur (mm) / Densité (g/m ²)	Adhesivo Adhesive Adhésif
VHPT000000080	140 x 195 (S)	0,80 / 490	HT (175°C)
VHPT000000160	140 x 195 (S)	1,60 / 1000	HT (175°C)
VHMT000000080	195 x 475 (M)	0,80 / 490	HT (175°C)
VHMT000000160	195 x 475 (M)	1,60 / 1000	HT (175°C)
VHGT000000080	300 x 450 (L)	0,80 / 490	HT (175°C)
VHGT000000160	300 x 450 (L)	1,60 / 1000	HT (175°C)


KIT

	Referencia Part Number Référence	Contenido / Dimensiones (mm) Contents / Dimensions (mm) Contenu / Dimensions (mm)	Espesor (mm) / Densidad (g/m2) Thickness (mm) / Density (g/m2) Épaisseur (mm) / Densité (g/m2)	Adhesivo Adhesive Adhésif
	VKM0000000050 (KIT 2x)	1 u. / 195 x 475 (M)	0,80 / 490	HT (175°C)
		1 u. / 195 x 475 (M)	1,60 / 1000	HT (175°C)





6. PASTA SELLANTE DE SILICONA ELRING DIRKO HT (ROJA 315°C)
SILICONE SEALING COMPOUND ELRING DIRKO HT (RED 315°C)
PÂTE À JOINTS AU SILICONE ELRING DIRKO HT (ROUGE 315°C)

RANGO DE TEMPERATURAS / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURES: -60°C < > +315°C
 ELASTICIDAD PERMANENTE / PERMANENTLY ELASTIC / À ÉLASTICITÉ PERMANENTE



Referencia Artein Artein Part Number Référence Artein	Referencia Elring Elring Part Number Référence Elring	Contenido Filling Quantity Contenu	Rango de temperaturas Temperature Range Plage de températures	Tiempo de vulcanización (aprox.) Curing time (approx.) Temps de vulcanisation (environ)
VPS0000000001	705.707	70 ml	-60°C <> +315°C	2 mm día / day / jour



UNIDAD DE EMBALAJE / PACKAGING UNIT / COLISAGE: 12 u.



APLICAR DIRKO HT SOBRE EL METAL O SOBRE JUNTAS Y MATERIALES ARTEIN (TAMBIÉN SIN NECESIDAD DE DESMONTAJE *)

APPLY DIRKO HT TO METAL OR TO ARTEIN GASKETS AND MATERIALS (FOR USE ALSO WITHOUT DISASSEMBLY *)

APPLIQUER DIRKO HT SUR LE MÉTAL OU SUR LES JOINTS ET LES MATÉRIAUX ARTEIN (MÊME SANS DÉMONTAGE *)

(* Si se realiza el sellado desde el exterior sin desmontar las piezas, se debe esperar como mínimo 30 minutos antes de poner en marcha el motor)

(* When sealing externally without disassembling any parts, wait at least 30 minutes before restarting the engine)

(* Pour l'étanchéité de l'extérieur, sans démontage des pièces, il faut attendre au moins de 30 minutes avant la remise en service)



7. PASTA SELLANTE DE SILICONA ELRING DIRKO (GRIS 300°C)
SILICONE SEALING COMPOUND ELRING DIRKO (GREY 300°C)
PÂTE À JOINTS AU SILICONE ELRING DIRKO (GRIS 300°C)

RANGO DE TEMPERATURAS / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURES: -60°C < > +300°C
 ELASTICIDAD PERMANENTE / PERMANENTLY ELASTIC / À ÉLASTICITÉ PERMANENTE



Referencia Artein Artein Part Number Référence Artein	Referencia Elring Elring Part Number Référence Elring	Contenido Filling Quantity Contenu	Rango de temperaturas Temperature Range Plage de températures	Tiempo de vulcanización (aprox.) Curing time (approx.) Temps de vulcanisation (environ)
VPS0000000010	036.163	70 ml	-60°C <> +300°C	2 mm día / day / jour



UNIDAD DE EMBALAJE / PACKAGING UNIT / COLISAGE: 12 u.



APLICAR DIRKO SOBRE EL METAL O SOBRE JUNTAS Y MATERIALES ARTEIN (TAMBIÉN SIN NECESIDAD DE DESMONTAJE *)

APPLY DIRKO TO METAL OR TO ARTEIN GASKETS AND MATERIALS (FOR USE ALSO WITHOUT DISASSEMBLY *)

APPLIQUER DIRKO SUR LE MÉTAL OU SUR LES JOINTS ET LES MATÉRIAUX ARTEIN (MÊME SANS DÉMONTAGE *)

(* Si se realiza el sellado desde el exterior sin desmontar las piezas, se debe esperar como mínimo 30 minutos antes de poner en marcha el motor)

(* When sealing externally without disassembling any parts, wait at least 30 minutes before restarting the engine)

(* Pour l'étanchéité de l'extérieur, sans démontage des pièces, il faut attendre au moins de 30 minutes avant la remise en service)



8. KIT DE FIJACIÓN DE BATERÍA (ESPUMA ADHESIVA DE CAUCHO EPDM)
BATTERY MOUNTING KIT (ADHESIVE EPDM RUBBER SOFT FOAM)
KIT DE FIXATION DE BATTERIE (MOUSSE ADHÉSIVE EN CAOUTCHOUC EPDM)

RANGO DE TEMPERATURAS / TEMPERATURE RANGE / PLAGE DE TEMPÉRATURES: -40°C < > +100°C

KIT



Referencia Part number Référence	Contenido / Dimensiones (mm) Contents / Dimensions (mm) Contenu / Dimensions (mm)	Espesor (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm)
VKFB000000001 (KIT 8x)	2 u. / 52 x 110 2 u. / 15 x 120 2 u. / 15 x 120 2 u. / 15 x 120	2,00 3,00 5,00 10,00



9. ARANDELAS TÉRMICAS REFORZADAS CON ACERO (350°)
STEEL REINFORCED THERMAL WASHERS (350°C)
RONDELLES RENFORCÉES ACIER (350°C)

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE



ARANDELAS PARA ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS PRESIONES, APLICADAS EN LOS TUBOS DE ESCAPE REDUCEN LA TRANSMISIÓN DE TEMPERATURA Y LAS VIBRACIONES.

WASHERS FOR HIGH TEMPERATURE AND HIGH PRESSURE, WHEN APPLIED ON EXHAUSTS THEY REDUCE TEMPERATURE AND VIBRATION TRANSMISSION

RONDELLES POUR DES HAUTES TEMPÉRATURES ET DES HAUTES PRESSIONS, APPLIQUÉES DANS LES ÉCHAPPEMENTS RÉDUISENT LA TRANSMISSION DE CHALEUR ET DES VIBRATIONS

Referencia Part number Référence	Contenido / Dimensiones (mm) Contents / Dimensions (mm) Contenu / Dimensions (mm)	Espesor (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm)
VK29105015200	12 u. / 5 x 15 (M5)	2,00
VK29106015200	12 u. / 6 x 15 (M6)	2,00
VK29108015200	12 u. / 8 x 15 (M8)	2,00



VK29105015200 (M5)



VK29106015200 (M6)



VK29108015200 (M8)



10. ARANDELAS DE COBRE

COPPER WASHERS

RONDELLES DE CUIVRE

ALEACIÓN DE ALTA CALIDAD / TOP QUALITY ALLOY / ALLIAGE HAUT DE GAMME



VK82005009150 (M5)



VK82006012150 (M6)



VK82008014150 (M8)



VK82010016150 (M10)



VK82012018150 (M12)



VK82014020150 (M14)

Referencia Part number Référence	Contenido / Dimensiones (mm) Contents / Dimensions (mm) Contenu / Dimensions (mm)	Espesor (mm) Thickness (mm) Épaisseur (mm)
VK82005009150	20 u. / 5 x 9 (M5)	1,50
VK82006012150	15 u. / 6 x 12 (M6)	1,50
VK82008014150	12 u. / 8 x 14 (M8)	1,50
VK82010016150	10 u. / 10 x 16 (M10)	1,50
VK82012018150	8 u. / 12 x 18 (M12)	1,50
VK82014020150	6 u. / 14 x 20 (M14)	1,50

11. FIBRA PARA ESCAPE: 550°C
FIBRE POUR ÉCHAPPEMENT: 550°C
EXHAUST MAT: 550°C

FIBRA DE VIDRIO 550°C / FIBERGLASS 550°C / FIBRE DE VERRE 550°C

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE

SIN CERÁMICA / CERAMIC FREE / SANS CÉRAMIQUE



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor - aprox. (mm) Thickness - approx. (mm) Épaisseur - environ (mm)	Composición del material Material composition Composition du matériau
VTPW05500600S	220 x 320 (S)	6,00	FV (FG) 800 g/m2 +550°C
VTPW05500600M	280 x 320 (M)	6,00	FV (FG) 800 g/m2 +550°C
VTPW05500600L	320 x 500 (L)	6,00	FV (FG) 800 g/m2 +550°C
VTPW0550060XL	500 x 1.000 (XL)	6,00	FV (FG) 800 g/m2 +550°C
VTPW05501200S	220 x 320 (S)	10,00	FV (FG) 1.500 g/m2 +550°C
VTPW05501200M	280 x 320 (M)	10,00	FV (FG) 1.500 g/m2 +550°C
VTPW05501200L	320 x 500 (L)	10,00	FV (FG) 1.500 g/m2 +550°C
VTPW0550120XL	500 x 1.000 (XL)	10,00	FV (FG) 1.500 g/m2 +550°C

12. FIBRA PARA ESCAPE: 850°C**EXHAUST MAT: 850°C****FIBRE POUR ÉCHAPPEMENT: 850°C**

FIBRA DE VIDRIO + SÍLICE 850°C / FIBERGLASS + SILICA 850°C / FIBRE DE VERRE + SILICE 850°C

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE

SIN CERÁMICA / CERAMIC FREE / SANS CÉRAMIQUE



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor - aprox. (mm) Thickness - approx. (mm) Épaisseur - environ (mm)	Composición del material Material composition Composition du matériau
VTPW08500600S	220 x 320 (S)	6,00	FV+SiO ₂ (FG+SiO ₂) 900 g/m ² +850°C
VTPW08500600M	280 x 320 (M)	6,00	FV+SiO ₂ (FG+SiO ₂) 900 g/m ² +850°C
VTPW08500600L	320 x 500 (L)	6,00	FV+SiO ₂ (FG+SiO ₂) 900 g/m ² +850°C
VTPW0850060XL	500 x 1.000 (XL)	6,00	FV+SiO ₂ (FG+SiO ₂) 900 g/m ² +850°C

13. FIBRA PARA ESCAPE: 1.100°C**EXHAUST MAT: 1.100°C****FIBRE POUR ÉCHAPPEMENT: 1.100°C**

FIBRA DE SÍLICE 1.100°C / SILICA FIBER 1.100°C / FIBRE DE SILICE 1.100°C

SIN AMIANTO / ASBESTOS FREE / SANS AMIANTE

SIN CERÁMICA / CERAMIC FREE / SANS CÉRAMIQUE



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Espesor - aprox. (mm) Thickness - approx. (mm) Épaisseur - environ (mm)	Composición del material Material composition Composition du matériau
VTPW11000600S	220 x 320 (S)	6,00	Sílice SiO ₂ (Silica SiO ₂) 950 g/m ² +1.100°C
VTPW11000600M	280 x 320 (M)	6,00	Sílice SiO ₂ (Silica SiO ₂) 950 g/m ² +1.100°C
VTPW11000600L	320 x 500 (L)	6,00	Sílice SiO ₂ (Silica SiO ₂) 950 g/m ² +1.100°C
VTPW1100060XL	500 x 1.000 (XL)	6,00	Sílice SiO ₂ (Silica SiO ₂) 950 g/m ² +1.100°C



14. BRIDAS DE NYLON PARA CABLES NYLON CABLE TIES COLLIERS DE SERRAGE EN NYLON NYLON 6.6 V2/HB UL94



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Contenido Contents Contenu	Color Colour Couleur
VBN0027020100	2,5 x 100	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027020135	2,5 x 135	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027020160	2,5 x 160	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027020200	2,5 x 200	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027030140	3,5 x 140	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027030200	3,5 x 200	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027030280	3,5 x 280	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027030360	3,5 x 360	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027040160	4,5 x 160	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027040200	4,5 x 200	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027040280	4,5 x 280	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027040360	4,5 x 360	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027040430	4,5 x 430	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027070280	7,5 x 280	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027070450	7,5 x 450	100 u.	Negro / Black / Noir
VBN0027070750	7,5 x 750	100 u.	Negro / Black / Noir



Referencia Part Number Référence	Dimensiones (mm) Dimensions (mm) Dimensions (mm)	Contenido Contents Contenu	Color Colour Couleur
VBNO057020100 VBNO057030140 VBNO057040200 VBNO057040280	2,5 x 100 3,5 x 140 4,5 x 200 4,5 x 280	100 u. 100 u. 100 u. 100 u.	Rojo / Red / Rouge Rojo / Red / Rouge Rojo / Red / Rouge Rojo / Red / Rouge
VBNO087020100 VBNO087030140 VBNO087040200 VBNO087040280	2,5 x 100 3,5 x 140 4,5 x 200 4,5 x 280	100 u. 100 u. 100 u. 100 u.	Azul / Blue / Bleu Azul / Blue / Bleu Azul / Blue / Bleu Azul / Blue / Bleu
VBNO037020100 VBNO037030140 VBNO037040200 VBNO037040280	2,5 x 100 3,5 x 140 4,5 x 200 4,5 x 280	100 u. 100 u. 100 u. 100 u.	Verde / Green / Vert Verde / Green / Vert Verde / Green / Vert Verde / Green / Vert
VBNO077020100 VBNO077030140 VBNO077040200 VBNO077040280	2,5 x 100 3,5 x 140 4,5 x 200 4,5 x 280	100 u. 100 u. 100 u. 100 u.	Amarillo / Yellow / Jaune Amarillo / Yellow / Jaune Amarillo / Yellow / Jaune Amarillo / Yellow / Jaune

Otras dimensiones están disponibles a petición / Other dimensions are available on request / Autres dimensions sont disponibles sur demande.



15. ABRAZADERAS METÁLICAS SIN-FIN, W2 WORM DRIVE HOSE CLAMPS, W2 COLLIERS DE SERRAGE À VIS TANGENTE, W2

W2: Fleje y jaula en acero inoxidable AISI 430 / Tornillo en acero galvanizado

Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina: mínimo 144 h.

W2: Clamp band and housing in AISI 430 stainless steel / Screw in galvanized carbon steel

Corrosion resistance in salt spray testing: minimum 144 h.

W2: Bande et cage en acier inoxydable AISI 430 / Vis en acier galvanisé

Résistance à la corrosion lors de l'essai de tenue au brouillard salin: minimum 144 h.

Fabricadas según el DIN 3017 / In accordance with DIN 3017 / Conformes à DIN 3017



Referencia Part Number Référence	Tolerancia de montaje (Ø mm) Clamping ranges (Ø mm) Plages de serrage (Ø mm)	Anchura (mm) Width (mm) Largeur (mm)	Contenido Contents Contenu
VS01009270012	8-12	9,00	10 u.
VS01009270016	10-16	9,00	10 u.
VS01009270022	12-22	9,00	10 u.
VS01009270027	16-27	9,00	10 u.
VS01009270032	20-32	9,00	10 u.
VS01009270040	25-40	9,00	10 u.
VS01009270050	35-50	9,00	10 u.
VS00509270060	40-60	9,00	5 u.
VS00512270060	40-60	12,00	5 u.
VS00509270070	50-70	9,00	5 u.
VS00512270070	50-70	12,00	5 u.
VS00509270080	60-80	9,00	5 u.
VS00512270080	60-80	12,00	5 u.
VS00512270090	70-90	12,00	5 u.
VS00512270100	80-100	12,00	5 u.

Otras dimensiones están disponibles a petición / Other dimensions are available on request / Autres dimensions sont disponibles sur demande.



16. ABRAZADERAS METÁLICAS SIN-FIN, W4
WORM DRIVE HOSE CLAMPS, W4
COLLIERS DE SERRAGE À VIS TANGENTE, W4

W4: Fleje, jaula y tornillo en acero inoxidable AISI 304

Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina: mínimo 240 h.

W4: Clamp band, housing and screw in AISI 304 stainless steel

Corrosion resistance in salt spray testing: minimum 240 h.

W4: Bande, cage et vis en acier inoxydable AISI 304

Résistance à la corrosion lors de l'essai de tenue au brouillard salin: minimum 240 h.

Fabricadas según el DIN 3017 / In accordance with DIN 3017 / Conformes à DIN 3017



Referencia Part Number Référence	Tolerancia de montaje (Ø mm) Clamping ranges (Ø mm) Plages de serrage (Ø mm)	Anchura (mm) Width (mm) Largeur (mm)	Contenido Contents Contenu
VS01009470016	10-16	9,00	10 u.
VS01009470022	12-22	9,00	10 u.
VS01009470027	16-27	9,00	10 u.
VS01009470032	20-32	9,00	10 u.
VS01009470040	25-40	9,00	10 u.
VS01009470050	35-50	9,00	10 u.
VS00512470060	40-60	12,00	5 u.
VS00512470070	50-70	12,00	5 u.
VS00512470080	60-80	12,00	5 u.
VS00512470090	70-90	12,00	5 u.
VS00512470100	80-100	12,00	5 u.

Otras dimensiones están disponibles a petición / Other dimensions are available on request / Autres dimensions sont disponibles sur demande.



17. ABRAZADERAS METÁLICAS SIN-FIN, W5
WORM DRIVE HOSE CLAMPS, W5
COLLIERS DE SERRAGE À VIS TANGENTE, W5

W5: Fleje, jaula y tornillo en acero inoxidable AISI 316

Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina: mínimo 400 h.

W5: Clamp band, housing and screw in AISI 316 stainless steel

Corrosion resistance in salt spray testing: minimum 400 h.

W5: Bande, cage et vis en acier inoxydable AISI 316

Résistance à la corrosion lors de l'essai de tenue au brouillard salin: minimum 400 h

Fabricadas según el DIN 3017 / In accordance with DIN 3017 / Conformes à DIN 3017



Referencia Part Number Référence	Tolerancia de montaje (Ø mm) Clamping ranges (Ø mm) Plages de serrage (Ø mm)	Anchura (mm) Width (mm) Largeur (mm)	Contenido Contents Contenu
VS01009570016	10-16	9,00	10 u.
VS01009570022	12-22	9,00	10 u.
VS01009570027	16-27	9,00	10 u.
VS01009570032	20-32	9,00	10 u.
VS01009570040	25-40	9,00	10 u.
VS01009570050	35-50	9,00	10 u.
VS00512570060	40-60	12,00	5 u.
VS00512570070	50-70	12,00	5 u.
VS00512570080	60-80	12,00	5 u.
VS00512570090	70-90	12,00	5 u.
VS00512570100	80-100	12,00	5 u.

Otras dimensiones están disponibles a petición / Other dimensions are available on request / Autres dimensions sont disponibles sur demande.



18. ABRAZADERAS DE UNA SOLA PIEZA (CLAMP/CLICK), W4
ONE-PIECE HOSE CLIPS (CLAMP/CLICK), W4
COLLIERS DE SERRAGE MONOBLOC (CLAMP/CLICK), W4

W4: Abrazaderas sin tornillo para tubos flexibles de una sola pieza en acero inoxidable AISI 304
 Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina: mínimo 240 h.

W4: Bolt-free, one-piece hose clips in AISI 304 stainless steel
 Corrosion resistance in salt spray testing: minimum 240 h.

W4: Collier de serrage clipsable monobloc sans vis en acier inoxydable AISI 304
 Résistance à la corrosion lors de l'essai de tenue au brouillard salin: minimum 240 h.

Instalación rápida, sencilla y segura. No requiere mantenimiento.

Quick, easy and safe installation. Maintenance-free fit.

Installation rapide, simple et sûre. Équipement sans maintenance.



Referencia Part Number Référence	Tolerancia de montaje (Ø mm) Clamping ranges (Ø mm) Plages de serrage (Ø mm)	Diámetro nominal (mm) Nominal diametre (when cosed) Diàmetre nominal (fermé)	Anchura Width Largeur	Contenido Contents Contenu
VC01006470095	8,5-9,5	8,00	6,00	10 u.
VC01006470010	9-10	8,50	6,00	10 u.
VC01006470105	9,5-10,5	9,00	6,00	10 u.
VC01006470011	10-11	9,50	6,00	10 u.
VC01006470115	10,5-11,5	10,00	6,00	10 u.
VC01006470012	11-12	10,50	6,00	10 u.
VC01006470125	11,5-12,5	11,00	6,00	10 u.
VC01006470013	12-13	11,50	6,00	10 u.
VC01006470135	12,5-13,5	12,00	6,00	10 u.
VC01006470014	13-14	12,50	6,00	10 u.
VC01006470115	13,5-14,5	13,00	6,00	10 u.
VC01006470015	14-15	13,50	6,00	10 u.

Otras dimensiones están disponibles a petición / Other dimensions are available on request / Autres dimensions sont disponibles sur demande.



18. ABRAZADERAS DE UNA SOLA PIEZA (CLAMP/CLICK), W4
ONE-PIECE HOSE CLIPS (CLAMP/CLICK), W4
COLLIERS DE SERRAGE MONOBLOC (CLAMP/CLICK), W4

Referencia Part Number Référence	Tolerancia de montaje (Ø mm) Clamping ranges (Ø mm) Plages de serrage (Ø mm)	Diámetro nominal (cerrada) Nominal diameter (when cosed) Diàmetre nominal (fermé)	Anchura Width Largeur	Contenido Contents Contenu
VC01008470155	14,5-15,5	14,00	8,00	10 u.
VC01008470016	15-16	14,50	8,00	10 u.
VC01008470165	15,5-16,5	15,00	8,00	10 u.
VC01008470017	16-17	15,50	8,00	10 u.
VC01008470175	16,5-17,5	16,00	8,00	10 u.
VC01008470018	17-18	16,50	8,00	10 u.
VC01008470185	17,5-18,5	17,00	8,00	10 u.
VC01008470019	18-19	17,50	8,00	10 u.
VC01008470195	18,5-19,5	18,00	8,00	10 u.
VC01008470020	19-20	18,50	8,00	10 u.
VC01008470021	19,5-21	19,00	8,00	10 u.
VC01008470215	20-21,5	19,50	8,00	10 u.
VC01008470022	20,5-22	20,00	8,00	10 u.
VC01008470225	21-22,5	20,50	8,00	10 u.
VC01008470023	21,5-23	21,00	8,00	10 u.
VC01008470235	22-23,5	21,50	8,00	10 u.
VC01008470024	22,5-24	22,00	8,00	10 u.
VC01008470245	23-24,5	22,50	8,00	10 u.
VC01008470025	23,5-25	23,00	8,00	10 u.
VC01008470255	24-25,5	23,50	8,00	10 u.



Material fácil de cortar
Easy to cut material
Matériel facile à couper



Material NO fácil de cortar
NOT easy to cut material
Matériel PAS facile à couper



Resistente a hidrocarburos
Petrol resistant
Résistant à l'essence



NO Resistente a hidrocarburos
NON-petrol-resistant
NON résistant à l'essence



Adhesivo alta temperatura +175°C
High temperature +175°C Adhesive
Adhésif haute température +175°C



Resistente a aceites
Oil resistant
Résistant aux huiles



NO Resistente a aceites
Non-oil-resistant
NON résistant aux huiles



Temperatura máxima (pico): +120°C
Maximum temperature (peak): +120°C
Température maximale (pic): +120°C




Temperatura máxima (pico): +300°C
Maximum temperature (peak): +300°C
Température maximale (pic): +300°C




Temperatura máxima (pico): +550°C
Maximum temperature (peak): +550°C
Température maximale (pic): +550°C




Temperatura máxima (pico): +850°C
Maximum temperature (peak): +850°C
Température maximale (pic): +850°C



Temperatura máxima (pico): +1.100°C
Maximum temperature (peak): +1.100°C
Température maximale (pic): +1.100°C



Temperatura máxima (en continuo): +100°C
Maximum temperature (continuously): +100°C
Température maximale (en continu): +100°C




Temperatura máxima (en continuo): +120°C
Maximum temperature (continuously): +120°C
Température maximale (en continu): +120°C




Temperatura máxima (en continuo): +220°C
Maximum temperature (continuously): +220°C
Température maximale (en continu): +220°C



Temperatura máxima (en continuo): +250°C
Maximum temperature (continuously): +250°C
Température maximale (en continu): +250°C



Temperatura máxima (en continuo): +350°C
Maximum temperature (continuously): +350°C
Température maximale (en continu): +350°C



Temperatura máxima (en continuo): +550°C
Maximum temperature (continuously): +550°C
Température maximale (en continu): +550°C



Se recomienda el uso de guantes de protección
The use of protective gloves is recommended
L'utilisation de gants protecteurs est recommandée



ARTEINGASKETS.COM